



AGIP GEUM

AGIP GEUM é um lubrificante de nível API CF especificamente desenvolvido para a lubrificação dos motores de ignição por chispa que trabalham com gás natural ou GPL, quando o fabricante recomenda um lubrificante com um conteúdo em cinzas sulfatadas inferior a 0,5%.

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

AGIP GEUM

Grau SAE		30	40
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	11,6	15,2
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	102	153
Índice Viscosidade	-	100	100
Ponto de Inflamação COC	°C	235	245
Ponto Fluidez Crítica	°C	-24	-24
T.B.N.	mgKOH/g	5	5
Cinzas Sulfatadas	%wt	0,4	0,4
Densidade a 15°C	kg/l	0,890	0,895
Fósforo	ppm	300	300

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

- AGIP GEUM está formulado com uma base lubrificante de qualidade superior de elevado índice de viscosidade, baixo ponto de fluidez e aditivos seleccionados para dotá-lo de propriedades detergentes-dispersantes, anti-oxidantes, anti-desgaste e anti-espumantes.
- O seu baixo conteúdo em cinzas evita a formação de depósitos na câmara de combustão (portanto prevenindo o risco de pré-ignição nocivo) e nas válvulas de escape.

ESPECIFICAÇÕES

AGIP GEUM é oficialmente aprovado por MDE e é recomendado para a lubrificação de motores alimentados a gás natural ou GPL fabricados por:

- Caterpillar
- Cooper-Superior
- Dresser-Rand (categoria I, II, III)
- Waukesha VHP
- Deutz-MWM
- Ulstein-Bergen