

Eni i-Ride moto 20W-50



APLICAÇÃO

Eni i-Ride moto 20W-50 é um lubrificante para motos com fórmula top synthetic de última geração, formulado especificamente para a competição ou uso severo.

Eni i-Ride moto 20W-50 é particularmente indicado para se obter o máximo rendimento e proteção.

Eni i-Ride moto 20W-50 é recomendado para elevadas performances e quando é exigido um filme lubrificante resistente.

VANTAGEM DO CLIENTE

- Os óleos base sintéticos fortalecem a película de óleo que adere fortemente às superfícies metálicas, mesmo quando o motor fica parado durante algum tempo, o que garante um arranque fácil e reduz o desgaste em condições de elevadas cargas.
- A sua destacada qualidade "stay-in-grade" representa uma importante garantia de estabilidade da viscosidade, mesmo depois de um longo período de uso sob condições extremas.
- Os óleos base sintéticos são térmicamente estáveis e mostram uma volatilidade muito baixa, reduzindo ao mínimo o consumo de óleo.
- A sua fórmula especial, garante um elevado rendimento em termos de detergência/dispersância, propriedades anti-espuma, anti-oxidação e anti-desgaste.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API SL
- JASO MA, MA2

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	852
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19,0
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	141
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	153
Viscosidade a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Ponto de Inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	230
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	°C	-48

